

## **Merkblatt für getönte Fahrzeugscheiben**

**Damit Sie recht lange Freude an Ihrer Scheibentönung haben und die Vorteile genießen können haben wir Ihnen ein paar Richtlinien für die Benutzung zusammengestellt:**

**Vor dem Einbau und zum Einbautermin beachten sie bitte:**

- **Entfernen Sie bitte gegebenenfalls die Ladung, Einbauten und Anbauten (z.B. Kindersitze, Gepäckgitter und -netze, Hundegitter, Lautsprecher, Reserveräder, große Spoiler, Dachboxen, Scheibenantennen, nicht aber Scheibenwischer), die in den Scheibenbereich hineinragen.**
- **Nötige Montagearbeiten durch uns müssen wir als Sonderarbeiten berechnen.**
- **Waschen Sie Ihr Fahrzeug außen bitte einfach, aber reinigen Sie es innen gründlich. Tierhaare und Schmutz sollten ca. 24 Std. vorher aufgesaugt werden, damit sich der aufgewirbelte Staub wieder legen kann.**
- **Müssen wir Ihr Auto aussaugen, wird auch dies als Sonderarbeiten mit 25 Euro berechnet.**
- **Sollten Sie Schwierigkeiten mit dem vereinbarten Termin bekommen geben Sie uns bitte 2 Tage vorher Bescheid. (Per Telefon oder auch per E-Mail), damit wir uns darauf einstellen können.**
- **Ebenso werden wir Ihnen natürlich Bescheid geben, falls der vereinbarte Termin unsererseits nicht eingehalten werden kann.**
- **Bringen Sie bitte alle Schlüssel mit, die zum Bewegen und Öffnen Ihres Fahrzeuges benötigt werden.**

## **Ein paar Hinweise zu unseren Leistungen:**

- **Das Bekleben erfolgt grundsätzlich ab der B-Säule, da die Tönung der Fahrer- und Beifahrertürscheiben nicht erlaubt sind.**
- **Röttgen Werbetechnik verlegt die vereinbarte Tönungsfolie und übergibt die zugehörige ABG (allgemeine Bauartgenehmigung) bei Fahrzeugübergabe dem Abholer. Diese ABG ist zwar immer mitzuführen, die Tönung braucht aber nicht in die Fahrzeugpapiere eingetragen zu werden.**
- **Bei Beschädigung oder Verlust der ABG. kann eine weitere von Röttgen Werbetechnik angefordert werden.**
- **Trotz aller Mühen kann es nicht gelingen, ein Auto völlig staubfrei zu bekommen. Deshalb müssen wir darauf hinweisen, dass trotz unserer Erfahrung einige wenige kleine Einschlüsse zwischen Glas und Tönungsfolie vorkommen können.**
- **Dies ist kein Reklamationsgrund.**
- **Da die Folie mit reichlich Wasser verklebt wird, kann es vorkommen, dass der Wagen leicht feucht ist. Das Wasser trocknet aber rückstandslos heraus.**
- **Bei Scheiben, die im Gummirand verankert sind, bleibt aus technischen Gründen ein ca. 1-2 mm schmaler Rand bis zum Scheibenrand bestehen.**
- **Die häufigere Variante sind Scheiben mit einem bedruckten (gepunkteten) Rand. Da die Scheibe an dieser Stelle uneben ist, kann die Folie sich ihr nicht völlig anpassen. Es entsteht ein kleiner Hohlraum, der sich später im getrockneten Zustand als „heller Rand“ abzeichnet.**
- **An versenkbaren Scheiben bleibt am oberen Rand ein schmaler Streifen ungetönt. Dieser ist aber bei geschlossenen Fenstern nicht sichtbar.**
- **Die Tönung erfolgt in der Regel in einem Stück, es sei denn, die Scheibenhöhe ist größer als die Breite der lieferbaren Folie oder die Scheiben sind durch Fahrzeugteile unterbrochen. In diesen Fällen wird die Folie mehrteilig verklebt.**
- **Bei Scheibenöffnungsmechaniken und Scheibenwischerachsen, die sich im sichtbaren Bereich der Scheiben befinden, müssen wir die Folie einschneiden und herum verlegen.**
- **Wir behalten uns vor, ein oder mehrere Bilder des Fahrzeuges für unsere Werbezwecke zu veröffentlichen, das Kennzeichen wird dafür aber unkenntlich gemacht.**

### **Nach der Tönung, Reinigung und Pflege:**

- Kurze Zeit nach der Folienverlegung können durch zusammenlaufendes Wasser Blasen und weißliche Flecken auftreten. Diese Blasen und Flecken trocknen in einem Zeitraum von 4-8 Wochen (je nach Witterung) völlig aus.
- Nach der Folienverlegung halten Sie bitte die beweglichen getönten Scheiben 4-8 Wochen (je nach Witterung) unbedingt geschlossen, da sich sonst die Folie ablösen kann. Weisen Sie Ihre Passagiere bitte unbedingt darauf hin.
- Reinigen Sie bitte alle getönten Scheiben in den ersten 4-8 Wochen (je nach Witterung) nur mit äußerster Vorsicht, da sich sonst die Folie ablösen kann.
- Saugnäpfe von Stofftieren oder Lupen für die Heckscheibe befestigen Sie erst nach 4-8 Wochen. Für 2- bis 3 Wochen lassen Sie Scheibenheizungen ausgeschaltet.
- Nahezu alle unsere Tönungsfolien sind mit einer ‚Hardcoat‘-Schicht ausgerüstet und sind dadurch im normalen Gebrauch sehr kratzfest. Sichern Sie trotzdem gegebenenfalls Ihre Ladung mit Decken oder Tüchern gegen die Folie.
- Die Folien sind mit handelsüblichem Glasreiniger auf Alkoholbasis oder milden Seifenlösungen leicht zu reinigen und bedürfen keiner besonderen Pflege.
- Vermeiden Sie unbedingt Trockenreinigung, scheuernde und trockene Nacharbeitung, scheuernde Reinigungsmittel, Bürsten, Glasschaber, Lösungsmittel und ammoniakhaltige Mittel.
- Ein Ausbleichen der Folie ist so gut wie ausgeschlossen, da wir ausschließlich Qualitätsfolien verwenden. Die Hersteller geben bis zu 7 Jahre Garantie auf die Folie.
- Wir geben 2 Jahre Gewährleistung auf unsere Verarbeitung.
- Auch nach Ablauf der Gewährleistung können Sie sich gerne jederzeit mit allem, was Ihre Tönungsfolie betrifft an uns wenden.

**Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt mit Ihren Scheibentönungen von Röttgen Werbetechnik!**



Hauptstraße 30  
53547 Hausen-Frorath  
Fon: +49 (0) 26 38 - 943 73  
Fax: +49 (0) 26 38 - 943 75  
Mail: [info@roettgen-werbetechnik.de](mailto:info@roettgen-werbetechnik.de)  
Web: [www.roettgen-werbetechnik.de](http://www.roettgen-werbetechnik.de)